

GLORY



KBS-130G ANAHTAR DOLABI



Multifonksiyonel kullanıcı tanımlama ve benzersiz anahtar deęişim sistemine sahip KBS-30G, olaęanüstü işlevsellik ve güvenilirlik sağlar.

GLORY

KBS-G, kullanıcı kısıtlamaları ve gelişmiş denetim sistemleri ile işlevsel anahtar kontrolü sağlamaktadır.



KBS-G, ANAHTAR DOLABI

Hangi anahtarın, kim tarafından ne zaman kullanıldığını sistemde kayıtebilme özelliği vardır. Bu da olası hataları önlemeye yarar

Güvenli Anahtar Denetimi

Birden fazla kullanıcı tanımlama seçeneği ve gelişmiş ayarlar ile daha güvenilir anahtar yönetimi sağlar.

PIN kod, Finger vein (damar tanıma) ve IC kart gibi kullanıcı tanımlama teknolojilerine sahip KBS-130G, gelişmiş teknolojisi sayesinde kapının açılması/ kapanması, anahtarların alınması/bırakılması esnasında yetkisiz kullanımı önlemektedir.

Alarm ve Two-step approval (iki aşamalı onay) teknolojileri sayesinde daha güçlü bir sistem sunmaktadır.

Kullanıcı Tanımlama

- ➔ ID şerit + PIN kod
- ➔ RFID akıllı kart (opsiyonel)
- ➔ Finger vein (parmak damar tanıma -Opsiyonel)



IC kart (opsiyonel)

Parmak damar okuma (Opsiyonel)

Alarm

Her anahtar üzerinde zamanlama seçeneği sunan KBS-G, belirlenen zaman içerisinde yerleştirilmeyen anahtar olduğunda uyarı veren alarm sistemi ile güvenli bir kullanım sağlar. (Ön kapak aç/kapat zamanlama özelliği de mevcuttur.)

Two-Step approval (iki aşamalı onay)

Tüm anahtarlar için tanımlanabilen kullanıcı ve yönetici onayı sayesinde güvenli bir kontrol sistemi sağlanmaktadır.

Otomatik Kayıt

Hangi anahtarın, kim tarafından ne zaman kullanıldığını otomatik kayıt edebilme özelliği vardır.

50,000 kayıt kapasitesi ve hata durumunda tüm kayıtlara erişim seçeneği sunulmaktadır.

* (giriş-çıkış bir işlem olarak sayılmaktadır)

```
***** TODAY'S RECORD *****
KBS-1300 A01 JUL/02/2013 16:02
OPERATOR No. 03 5963
1 5 : 5 4 - 1 5 : 5 4
KEY-HOLDER USE RECORD
HOLDER No. 0 3 5963
1 3 : 1 0 - 1 3 : 1 0
MANAGER No. 1 3 : 1 1 5963
HOLDER No. 1 4 5963
1 3 : 1 0 - 1 3 : 1 0
MANAGER No. 1 3 : 1 1 5963
HOLDER No. 2 1 5963
1 3 : 1 0 - 1 3 : 1 0
MANAGER No. 1 3 : 1 1 5963
FRONT DOOR DOOR OPENING-CLOSING RECORD
1 3 : 1 0 - 1 3 : 5 3 5963
MANAGER No. 1 4 : 0 9 - 1 5 : 5 5 5963
EMERGENCY DOOR 1 5 : 5 5 - 5963
- 1 2 : 5 9 [ ! ]
1 3 : 5 3 - 1 5 : 5 5 [ ! ]
REGISTRATION RECORD
1 3 : 0 2
OPERATOR No. 01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
SUBJECT No. 5963
1 4 : 0 3
OPERATOR No. 01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
SUBJECT No. 5963
```


Sınırlı Erişim

Sistemde tanımlı kullanıcıların aç/kapat işlemini gerçekleştirebildiği ön kapak, yerleştirilmeyen anahtar tespitinde kapanmayarak anahtar kaybını engellemektedir.



Kullanıcıların tanımlanması sistemi

Sistem tanımına göre farklı erişim seçenekleri sunabilen KBS-130G, kademeli kullanıcı tanımlaması ile güvenli bir kullanım imkanı sağlamaktadır.



Kullanıcılar numaralarla ayrıştırılır

Anahtarlar ışık maviye döndüğünde alınabilir. Anahtar alındığında numara ışığı yanar.

Dokunmatik kullanıcı Ekranı

4.3 inç dinamik renkli kullanıcı ekranına sahip KBS-130G, kolay ve hatasız işlem yapmanızı sağlamaktadır.



KBS-130G BOYUTLAR



KBS-130G Teknik Özellikler

Anahtar kapasitesi	30 adet anahtar
Ekran	4.3 inç dokunmatik LCD ekran
Kayıt kapasitesi	50,000 adet işlem (giriş-çıkış bir işlem olarak sayılmaktadır)
Kurulum	Masaüstü veya duvara montaj ile kullanım (Duvara montajda bir sabitleme aparatı kullanılmaktadır.)
Anahtar değişim kayıtları	Yazdırma özelliği mevcuttur
Kapak Türü	Katlanabilir ön kapak
Kullanıcı tanımlama seçenekleri	1) ID şerit + PIN kodu 2) RFID akıllı kart (opsiyonel) 3) Finger vein (damar tanıma - opsiyonel)
Kullanıcı sayısı	Maksimum 500 kullanıcı tanıtmı
Yazıcı	Nokta metodlu termal yazıcı İki-byte: 18 karakter (bir-byte:36) / satır
Yazıcı kağıdı	Termal kağıt (58 mm genişlik)
Genişlik	445(17,5)
Derinlik	170 (6,5)
Yükseklik	395 (15,6) * (Kenarlıklar dahil) Birim:mm (inç)
Ağırlık	10,3 kg
Güç Kaynağı	AC 100 V -240 V 50 / 60 Hz
Güç Tüketimi	0,5 A-0,3 A / 100 V - 240 V /50 Watt - 72 Watt

